## Lube Es-Synt TB10

Fluido lubrorefrigerante **emulsionabile a basi vegetali stabilizzate biodegradabili** di ultima concezione, per operazioni di lavorazione meccanica con asportazione di truciolo e di rettifica.

L'elevatissima biostabilità, l'eccellente potere bagnante, la straordinaria lubrificazione e detergenza, conferiscono al prodotto elevatissime qualità, nonché la possibilità di poter effettuare operazioni di taglio e rettifica con il medesimo prodotto, variando le concentrazioni.

Altre caratteristiche qualitative sono: *la polarità delle molecole, l'elevata tollerabilità cutanea, alta resistenza all'attacco batterico e la capacità di aumentare le prestazioni delle macchine utensili, alzando la durata degli utensili utilizzati.* 

Non contiene battericida esaidrotriazinico, né dietanolammina e non presenta etichettatura di rischio.



#### Formato 200 LT - 20 LT



ASPETTO	SEMI TRASPARENTE
CONTENUTO OLIO MINERALE	ASSENTE
ADDITIVI EP	ASSENTI
DUREZZA °F CONSIGLIATA ACQUA	15-40° F
FATTORE RIFRATTOMETRICO	1,5

RETTIFICA	TAGLIO E ASPORTAZIONE TRUCIOLO	FORATURA PROFONDA
-----------	--------------------------------------	----------------------

# Lube Es-Synt TB30

Fluido lubrorefrigerante **emulsionabile semisintetico** di moderna concezione, per operazioni di lavorazione meccanica con asportazione di truciolo e di rettifica.

Grazie alle sue additivazioni, consente elevate prestazioni di taglio e finitura sulle superfici lavorate.

L'alta biostabilità, il buon potere bagnante, il controllo della ruggine e l'ottima detergenza, conferiscono al prodotto eccellenti qualità, nonché la possibilità di poter effettuare operazioni di taglio e rettifica con il medesimo prodotto, variando le concentrazioni.

Oltre alle ottime caratteristiche lubrificanti, **LUBE ES-SYNT TB30** offre anche eccellenti proprietà di detergenza.

Non contiene battericida esaidrotriazinico, né dietanolammina e non presenta etichettatura di rischio.

### Formato 200 LT - 20 LT



ASPETTO	OPALESCENTE
CONTENUTO OLIO MINERALE	MEDIO
ADDITIVI EP	ASSENTI
DUREZZA °F CONSIGLIATA ACQUA	15-35° F
FATTORE RIFRATTOMETRICO	2

FERRO	ACCIAI AL CARBONIO	ACCIAI PER UTENSILI	ACCIAI ALTOLEGATI	ACCIAI SUPER RAPIDI	ACCIAI INOX	DUPLEX E SUPERLEGHE	GHISA	METALLI NON FERROSI
-------	-----------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	-------------	------------------------	-------	---------------------------

RETTIFICA	TAGLIO E ASPORTAZIONE TRUCIOLO	FORATURA PROFONDA
-----------	--------------------------------------	----------------------

## Lube Es-Synt TB40

Fluido lubrorefrigerante **emulsionabile di moderna concezione, ad alto contenuto di olio minerale** severamente raffinato per operazioni di lavorazione meccanica con asportazione di truciolo, anche molto gravose.

E' un prodotto di sperimentata qualità che, grazie alle sue additivazioni, consente elevate prestazioni di taglio e finitura sulle superfici lavorate.

L'alta biostabilità, il buon potere bagnante, l'ottima detergenza e l'elevato potere EP, conferiscono al prodotto eccellenti qualità, nonché elevati poteri antischiuma anche in presenza di acque dolci e ad alte pressioni d'esercizio.

Oltre alle ottime caratteristiche lubrificanti, **LUBE ES-SYNT TB40** offre anche ottime proprietà di detergenza.

Non contiene battericida esaidrotriazinico, né dietanolammina e non presenta etichettatura di rischio.

FERRO ACCI	ACCIAI PER UTENSILI A	ACCIAI ALTOLEGATI	ACCIAI SUPER RAPIDI	ACCIAI INOX	DUPLEX E SUPERLEGHE	GHISA	METALLI NON FERROSI
------------	--------------------------	----------------------	---------------------------	-------------	------------------------	-------	---------------------------

#### Formato 200 LT - 20 LT



ASPETTO	LATTESCENTE
CONTENUTO OLIO MINERALE	ALTO
ADDITIVI EP	ELEVATA
DUREZZA °F CONSIGLIATA ACQUA	15-30° F
FATTORE RIFRATTOMETRICO	1

RETTIFICA	TAGLIO E ASPORTAZIONE TRUCIOLO	FORATURA PROFONDA
-----------	--------------------------------------	----------------------

# Lube Es-Synt TB50

Fluido lubrorefrigerante **emulsionabile semisintetico** di moderna concezione per operazioni di lavorazione meccanica con asportazione di truciolo e di rettifica.

E' un prodotto di sperimentata qualità che, grazie alle sue additivazioni, consente elevate prestazioni di taglio e finitura sulle superfici lavorate.

L'elevatissima biostabilità, il buon potere bagnante e l'eccellente potere detergente, conferiscono al prodotto eccellenti qualità, nonché la possibilità di poter effettuare operazioni di taglio e rettifica con il medesimo prodotto, variando le concentrazioni.

Oltre alle ottime caratteristiche lubrificanti, **LUBE ES-SYNT TB50** offre anche eccellenti proprietà di detergenza.

Non contiene battericida esaidrotriazinico, né dietanolammina e non presenta etichettatura di rischio.

### Formato 200 LT – 20 LT



ASPETTO	OPALESCENTE
CONTENUTO OLIO MINERALE	MEDIO
ADDITIVI EP	ASSENTI
DUREZZA °F CONSIGLIATA ACQUA	15-35° F
FATTORE RIFRATTOMETRICO	1,1

FERRO	ACCIAI AL CARBONIO	ACCIAI PER UTENSILI	ACCIAI ALTOLEGATI	ACCIAI SUPER RAPIDI	ACCIAI INOX	DUPLEX E SUPERLEGHE	GHISA	METALLI NON FERROSI
-------	-----------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	-------------	------------------------	-------	---------------------------

RETTIFICA	TAGLIO E ASPORTAZIONE TRUCIOLO	FORATURA PROFONDA
-----------	--------------------------------------	----------------------