



## 3854 PQ

Lama HSS M51 sinterizzato con angolo di spoglia 17° positivo che la rende particolarmente indicata per i materiali inossidabili, super leghe e leghe di nickel.

I diversi livelli di stradatura contrastano la chiusura del canale di taglio nei materiali altamente tensionati, l'angolo a cuneo di 48° e la geometria del dente "multi-chip", riducono la resistenza al taglio migliorando così la durata della lama.



FERRO	ACCIAI AL CARBONIO	ACCIAI PER UTENSILI	ACCIAI ALTOLEGATI	ACCIAI SUPER RAPIDI	ACCIAI INOX	DUPLEX E SUPERLEGHE	LEGHE DI TITANIO	INCONEL E LEGHE BASE NICHEL	BARRE TEMPRATE	GHISA	METALLI NON FERROSI	TUBI E PROFILATI
-------	--------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------	---------------------	------------------	-----------------------------	----------------	-------	---------------------	------------------

	OTTIMALE		BUONO		IDONEO
--	----------	--	-------	--	--------

Dimensioni lame	DENTATURE DISPONIBILI				
	0,9/1,2	1,4/2	2/3	3/4	4/6
mm					
27x0,9				●	●
34x1,1			●	●	●
41x1,3		●	●	●	●
54x1,6	●	●	●	●	●
67x1,6	●	●	●		
80x1,6	●	●			

Dimensioni materiale	SCELTA DENTATURA CORRETTA				
	0,9/1,2	1,4/2	2/3	3/4	4/6
mm					
10					
11-20					
21-35					
36-70					
71-150					
150-300					
300-500					
500-800					
> 800					