BAHCO Sandflex® Cobra™ 3851

3851 PRX

Lama HSS M42 sinterizzato specificamente studiata per il taglio di ferro, acciai strutturali, acciai al carbonio e basso legati ma, grazie alla sua duttilità, idonea al taglio di tubi, profilati e acciai inossidabili.

La sinterizzazione, che distribuisce uniformemente i carburi sul tagliente, l'elevato contenuto di cobalto sul dente e di cromo sul corpo, rendono la lama particolarmente resistente sia all'usura che alle sollecitazioni dovute alla tensione e pressione in ogni circostanza, in particolare sui tagli di produzione o dove sono richieste elevate prestazioni.

FERRO	ACCIAI AL CARBONIO	ACCIAI PER UTENSILI	ACCIAI ALTOLEGATI	ACCIAI SUPER RAPIDI	ACCIAI INOX	DUPLEX E SUPERLEGHE	LEGHE DI TITANIO	INCONEL E LEGHE BASE NICHEL	BARRE TEMPRATE	GHISA	METALLI NON FERROSI	TUBI E PROFILATI

OTTIMALE — BUONO — IDONEO

DENTATURE DISPONIBILI

Dimensioni lame	0,7/1	1/1,4	1,4/2	2/3	3/4	4/6	5/8	6/10	8/12	10/14
mm										
20x0,9						●	●	●	●	●
27x0,9				●	●	●	●	●	●	●
34x1,1				●	●	●	●	●		
41x1,3			●	●	●	●	●			
54x1,3			●	●	●	●			●	
54x1,6		●	●	●	●	●				
67x1,6	●	●	●	●	●	●				
80x1,6	●	●	●							

SCELTA DENTATURA CORRETTA

Dimensioni materiale	0,7/1	1/1,4	1,4/2	2/3	3/4	4/6	5/8	6/10	8/12	10/14
mm										
1-7										■
7-11									■	■
11-20								■	■	
21-35							■	■		
36-70						■	■			
71-150					■	■				
150-300				■	■					
300-500			■	■						
500-800		■	■							
> 800	■	■								