BAHCO Sandflex® Top Fabricator 3853

3853 Top Fabricator

Lama HSS M42 sinterizzato specificamente studiata per il taglio di acciai strutturali, tubi e profilati in fasci o singolarmente.

Il design brevettato e il doppio livello di stradatura, rendono i denti più resistenti sia all'usura, che alle sollecitazioni dovute al "*taglio interrotto*".

Nella versione "**W**", la stradatura maggiorata, aumentando il canale di taglio, permette una migliore evacuazione del truciolo, riducendo la possibilità che la lama si blocchi durante la lavorazione.

FERRO	ACCIAI AL CARBONIO	ACCIAI PER UTENSILI	ACCIAI ALTOLEGATI	ACCIAI SUPER RAPIDI	TUBI ACCIAIO INOX	TUBI DUPLEX E SUPERLEGHE	TRAVI	INCONEL E LEGHE BASE NICHEL	BARRE TEMPRATE	GHISA	PROFILATI A PACCO	TUBI E PROFILATI

OTTIMALE — BUONO — IDONEO

DENTATURE DISPONIBILI

Dimensioni lame	2/3	3/4	4/6	5/7	5/8	8/11
mm						
20x0,9				●		●
27x0,9		●	●	●	●	●
34x1,1	●	●	●	●	●	●
41x1,3	● W	● W	●	●	●	
54x1,3		● W			●	
54x1,6	● W	● W	●			
67x1,6	● W	● W			● W	

SCELTA DENTATURA CORRETTA

Dimensioni materiale	2/3	3/4	4/6	5/7	5/8	8/11
mm						
1-3						
3-8						
8-12						
12-20						
>20						
Spessore Profilato a pacco						
1,5						
3						
6						
> 10						